

DECLARATION OF PERFORMANCE / EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

No. / Nr. DoP-009/01

1. Unique identification code of the product-type / Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Metaliniai dvisieniai dūmtraukio sistemos elementai EN 1856-1:2009
Double wall metal system chimney elements EN 1856-1:2009

System Sistemos pavadinimas	Designation Žymėjimas
DW-Wood	1: T400 – N1 – W – V2-L50(050, 060, 080, 100)-G30 (Ø 80-150)
	2: T400 – N1 – W – V2-L50(050, 060, 080, 100)-G75 (Ø 80-150)

2. Intended use/es / Naudojimo paskirtis (-ys):

Convey the products of combustion from heating appliances to the outside atmosphere
Degimo produktams pašalinti iš degimo vietos į atmosferą

3. Manufacturer / Gamintojas

UAB „Vilpros pramonė“
Vilniaus g. 11, Izabelinės k., LT-14200 Vilniaus r. sav.
Lithuania / Lietuva

4. Authorised representative / Įgaliotasis atstovas:

-

5. System/s of AVCP / Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

System 2+ / Sistema 2+

6. Harmonised standard / Darnusis standartas: EN 1856-1:2009

Notified body/ies / Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

No./Nr. 1397 – VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC)

7. Declared performance/s / Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Essential characteristics Esminės charakteristikos	Performance Eksploatacinės savybės	Harmonised technical specification Darnioji techninė specifikacija
Compressive strength Stipris gniuždant	Up to / iki 20 m	EN 1856-1:2009
Resistance to fire Atsparumas ugniai	Žymėjimas 1 / Designation 1: T400-G30 Tested non-enclosed and with free ventilated open floor penetration / Išbandyta be apgaubo ir esant vėdinamai atvirai perdangai Žymėjimas 2 / Designation 2: T400-G75 Tested non-enclosed and with insulated floor penetration / Išbandyta be apgaubo ir esant izoliuotai perdangai For further information see the installation instruction / Papildoma informacija pateikiama montavimo instrukcijoje	
Gas tightness / leakage Sandarumas dujoms / nuotėkis	N1	
Flow resistance Paspriešinimas srautui	According to EN 13384-1 Pagal EN 13384-1	
Thermal resistance Šiluminė varža	NPD – No Performance Determined / charakteristika nenustatyta	

Thermal shock resistance Atsparumas šiluminiam smūgiui Sootfire resistance Atsparumas suodžių gaisrui Thermal performance under normal operating conditions Šiluminės charakteristikos normaliomis sąlygomis	YES / TAIP T400	
Tensile strength Stipris tempiant	NPD – No Performance Determined / charakteristika nenustatyta	
Non vertical installation Montavimas ne vertikaliai	Maximal offset between supports: 1,5 m at 45° Maksimalus 45° kampu sumontuotos dalies ilgis: 1,5 m	
Components subject to wind load Atsparumas vėjo apkrovai	Maximum spacing between lateral supports / Maksimalus atstumas tarp atramų: Ø (80-150): 2,5 m Maximum freestanding height above last support / Maksimalus nepritvirtintos dalies ilgis: Ø (80-150): 1,5 m (using standard locking bands / naudojant standartines apkabas) Ø (80-150): 2,75 m (using reinforced locking bands in the joint immediately below the last support and on every joint above it / naudojant sustiprintas apkabas sujungime prieš paskutinį kronšteiną ir sujungimuose virš paskutinio kronšteino)	
Durability Ilgamžiškumas Water and vapour diffusion resistance Atsparumas vandens ir garų difuzijai Condensate penetration resistance Atsparumas kondensato prasiskverbimui Against corrosion Atsparumas korozijai	YES / TAIP YES / TAIP V2	Stainless steel grade / Plieno markė EN 1.4404 (L50) Stainless steel thickness / Plieno storis: 0.5, 0.6, 0.8 arba / or 1.0 mm
Freeze thaw resistance Atsparumas šildymui-šaldymui	YES / TAIP	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Signed for and on behalf of the manufacturer by / Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Atitikties vadovas Linas Juzelskis
 Vilniaus g. 11, Izabelinės k., Vilniaus r., Lithuania / Lietuva



2020-03-04