

Notifikuota įstaiga Nr. 1397

**GAMYBOS KONTROLĖS ATITIKTIES SERTIFIKATAS****1397-CPR-0558**

Pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą  
(ES) Nr. 305/2011 šis sertifikatas skirtas statybos produktui

**standūs metaliniai dvisieniai dūmtraukio sistemos elementai**

Parametrai (tipas): **sistema DW50,**  
**sistema DW50-M,**  
**sistema DW-Wood,**  
detaliau žr. 1 priedą

Panaudojimo sritis:  
**degimo produktams pašalinti iš degimo vietos į atmosferą**

Tiekėjas į rinką:  
**UAB „Vilpros pramonė“,**  
**Vilniaus g. 11, Izabelinės k., LT-14200, Vilniaus r. sav.**

Gamybos vieta:  
**UAB „Vilpros pramonė“,**  
**Vilniaus g. 11, Izabelinės k., LT-14200, Vilniaus r. sav..**

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos standarto  
**EN 1856-1:2009**

ZA priede pagal 2+ sistemą apibrėžtos eksploatacinių savybių  
pastovumo vertinimo ir tikrinimo nuostatos yra taikomos ir, kad  
**gamybos kontrolė yra įvertinta kaip atitinkanti taikomus reikalavimus**

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2016-08-16** ir galioja tol, kol minėtas darnusis  
standartas, statybos produktas, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir  
tikrinimo metodai arba gamybos sąlygos gamykloje nebus žymiai pakeistos, nebent  
jo galiojimą sustabdė ar nutraukė notifikuota gamybos kontrolės sertifikavimo įstaiga.  
Informacija apie šio sertifikato galiojimą skelbiama [www.spssc.lt](http://www.spssc.lt)

Direktorius

Valdemaras Gauronskis



Vilnius, 2020-03-04

Egzempliorius Nr. 1



Notifikuota įstaiga Nr. 1397

# 1 PRIEDAS PRIE GAMYBOS KONTROLĖS ATITIKTIES SERTIFIKATO

**1397-CPR-0558**

Išduoto 2020-03-04

Produkto tipas	Produkto apibūdinimas ir žymėjimas
Sistema DW50	standūs dvisieniai dūmtraukio sistemos elementai: - Ø 80–200 mm, T600–N1–W–V2–L50(050, 060, 080, 100)–G50; - Ø 250–300 mm, T600–N1–W–V2–L50(060, 080, 100)–G50; - Ø 350–450 mm, T600–N1–W–V2–L50(060, 080, 100)–G75; - Ø 500–550 mm, T600–N1–W–V2–L50(060, 080, 100)–G100; - Ø 600 mm, T600–N1–W–V2–L50(080, 100)–G100; - Ø 700 mm, T600–N1–W–V2–L50(080, 100)–G200; - Ø 80–200 mm, T450–N1–W–V2–L50(050, 060, 080, 100)–G80; - Ø 250–300 mm, T450–N1–W–V2–L50(060, 080, 100)–G80; - Ø 350–450 mm, T450–N1–W–V2–L50(060, 080, 100)–G120; - Ø 500–550 mm, T450–N1–W–V2–L50(060, 080, 100)–G160; - Ø 600 mm, T450–N1–W–V2–L50(080, 100)–G160; - Ø 700 mm, T450–N1–W–V2–L50(080, 100)–G320; - Ø 80–200 mm, T600–N1–W–V2–L50(050, 060, 080, 100)–G100; - Ø 250–300 mm, T600–N1–W–V2–L50(060, 080, 100)–G100; - Ø 350–450 mm, T600–N1–W–V2–L50(060, 080, 100)–G150; - Ø 500–550 mm, T600–N1–W–V2–L50(060, 080, 100)–G200; - Ø 600 mm, T600–N1–W–V2–L50(080, 100)–G200; - Ø 700 mm, T600–N1–W–V2–L50(080, 100)–G400; standūs dvisieniai dūmtraukio sistemos elementai su sandarikliais: - Ø 80–200 mm, T200–P1–W–V2–L50(050, 060, 080, 100)–O50; - Ø 250–300 mm, T200–P1–W–V2–L50(060, 080, 100)–O50; - Ø 350–450 mm, T200–P1–W–V2–L50(060, 080, 100)–O75; - Ø 500–550 mm, T200–P1–W–V2–L50(060, 080, 100)–O100; - Ø 600 mm, T200–P1–W–V2–L50(080, 100)–O100; - Ø 700 mm, T200–P1–W–V2–L50(080, 100)–O200

Direktorius



 Valdemaras Gauronskis



Notifikuota įstaiga Nr. 1397

# 1 PRIEDAS PRIE GAMYBOS KONTROLĖS ATITIKTIES SERTIFIKATO

**1397-CPR-0558**

Išduoto 2020-03-04

Produkto tipas	Produkto apibūdinimas ir žymėjimas
Sistema DW50-M	standūs dvisieniai dūmtraukio sistemos elementai: - Ø 80–200 mm, T600-N1-D-Vm-L20(050, 060, 080, 100)-G50; - Ø 250–300 mm, T600-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G50; - Ø 350–450 mm, T600-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G75; - Ø 500–550 mm, T600-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G100; - Ø 600 mm, T600-N1-D-Vm-L20(080, 100)-G100; - Ø 700 mm, T600-N1-D-Vm-L20(080, 100)-G200; - Ø 80–200 mm, T450-N1-D-Vm-L20(050, 060, 080, 100)-G80; - Ø 250–300 mm, T450-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G80; - Ø 350–450 mm, T450-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G120; - Ø 500–550 mm, T450-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G160; - Ø 600 mm, T450-N1-D-Vm-L20(080, 100)-G160; - Ø 700 mm, T450-N1-D-Vm-L20(080, 100)-G320; - Ø 80–200 mm, T600-N1-D-Vm-L20(050, 060, 080, 100)-G100; - Ø 250–300 mm, T600-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G100; - Ø 350–450 mm, T600-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G150; - Ø 500–550 mm, T600-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G200; - Ø 600 mm, T600-N1-D-Vm-L20(080, 100)-G200; - Ø 700 mm, T600-N1-D-Vm-L20(080, 100)-G400; standūs dvisieniai dūmtraukio sistemos elementai su sandarikliais: - Ø 80–200 mm, T200-P1-D-Vm-L20(050, 060, 080, 100)-O50; - Ø 250–300 mm, T200-P1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-O50; - Ø 350–450 mm, T200-P1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-O75; - Ø 500–550 mm, T200-P1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-O100; - Ø 600 mm, T200-P1-D-Vm-L20(080, 100)-O100; - Ø 700 mm, T200-P1-D-Vm-L20(080, 100)-O200
Sistema DW-Wood	standūs dvisieniai dūmtraukio sistemos elementai: - Ø 80–200 mm, T400-N1-W-V2-L50(050, 060, 080, 100)-G30; - Ø 80–200 mm, T400-N1-W-V2-L50(050, 060, 080, 100)-G75

Direktorius



Valdemaras Gauronskis