

Notifikuota įstaiga Nr. 1397

GAMYBOS KONTROLĖS ATITIKTIES SERTIFIKATAS 1397-CPR-0595

Pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) Nr. 305/2011 šis sertifikatas skirtas statybos produktui

standūs metaliniai dvisieniai dūmtraukio sistemos elementai

Parametrai (tipas): - sistema DW25,
- sistema DW25-M,
detaliau žr. 1 priedą

Panaudojimo sritis:
degimo produktams pašalinti iš degimo vietos į atmosferą

Tiekėjas į rinką:
**UAB „Vilpros pramonė“,
Vilniaus g. 11, Izabelinės k., LT-14200, Vilniaus r. sav.**

Gamybos vieta:
**UAB „Vilpros pramonė“,
Vilniaus g. 11, Izabelinės k., LT-14200, Vilniaus r. sav.**

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos standarto
EN 1856-1:2009

ZA priede pagal 2+ sistemą apibrėžtos eksploatacinių savybių
pastovumo vertinimo ir tikrinimo nuostatos yra taikomos ir, kad
gamybos kontrolė yra įvertinta kaip atitinkanti taikomus reikalavimus

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2017-09-25** ir galioja tol, kol minėtas darnusis
standartas, statybos produktas, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir
tikrinimo metodai arba gamybos sąlygos gamykloje nebus žymiai pakeistos, nebent
jo galiojimą sustabdė ar nutraukė notifikuota gamybos kontrolės sertifikavimo įstaiga.
Informacija apie šio sertifikato galiojimą skelbiama www.spsc.lt

Direktorius



Valdemaras Gauronskis



Vilnius, 2021-12-07

Egzempliorius Nr. 1

Notifikuota įstaiga Nr. 1397

1 PRIEDAS PRIE GAMYBOS KONTROLĖS ATITIKTIES SERTIFIKATO

1397-CPR-0595

Išduoto 2021-12-07

Produkto tipas	Produkto apibūdinimas ir žymėjimas
Sistema DW25	standūs dvisieniai dūmtraukio sistemos elementai: - Ø 80–200 mm, T600-N1-W-V2-L50(050, 060, 080, 100)-G100; - Ø 250–300 mm, T600-N1-W-V2-L50(060, 080, 100)-G100; - Ø 350–450 mm, T600-N1-W-V2-L50(060, 080, 100)-G150; - Ø 500–550 mm, T600-N1-W-V2-L50(060, 080, 100)-G200; - Ø 600 mm, T600-N1-W-V2-L50(080, 100)-G200; - Ø 80–200 mm, T600-N1-W-V2-L50(050, 060, 080, 100)-G50; - Ø 250–300 mm, T600-N1-W-V2-L50(060, 080, 100)-G50; - Ø 350–450 mm, T600-N1-W-V2-L50(060, 080, 100)-G75; - Ø 500–550 mm, T600-N1-W-V2-L50(060, 080, 100)-G100; - Ø 600 mm, T600-N1-W-V2-L50(080, 100)-G100; - Ø 80–200 mm, T450-N1-W-V2-L50(050, 060, 080, 100)-G100; - Ø 250–300 mm, T450-N1-W-V2-L50(060, 080, 100)-G100; - Ø 350–450 mm, T450-N1-W-V2-L50(060, 080, 100)-G150; - Ø 500–550 mm, T450-N1-W-V2-L50(060, 080, 100)-G200; - Ø 600 mm, T450-N1-W-V2-L50(080, 100)-G200; - Ø 80–200 mm, T600-N1-W-V2-L50(050, 060, 080, 100)-G60; - Ø 250–300 mm, T600-N1-W-V2-L50(060, 080, 100)-G60; - Ø 80–200 mm, T600-N1-W-V2-L50(050, 060, 080, 100)-G150; - Ø 250–300 mm, T600-N1-W-V2-L50(060, 080, 100)-G150; - Ø 350–450 mm, T600-N1-W-V2-L50(060, 080, 100)-G225; - Ø 500–550 mm, T600-N1-W-V2-L50(060, 080, 100)-G300; - Ø 600 mm, T600-N1-W-V2-L50(080, 100)-G300; standūs dvisieniai dūmtraukio sistemos elementai su sandarikliais: - Ø 80–200 mm, T200-P1-W-V2-L50(050, 060, 080, 100)-O50; - Ø 250–300 mm, T200-P1-W-V2-L50(060, 080, 100)-O50; - Ø 350–450 mm, T200-P1-W-V2-L50(060, 080, 100)-O75; - Ø 500–550 mm, T200-P1-W-V2-L50(060, 080, 100)-O100; - Ø 600 mm, T200-P1-W-V2-L50(080, 100)-O100

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Notifikuota įstaiga Nr. 1397

1 PRIEDAS PRIE

GAMYBOS KONTROLĖS ATITIKTIES SERTIFIKATO

1397-CPR-0595
Išduoto 2021-12-07

Produkto tipas	Produkto apibūdinimas ir žymėjimas
Sistema DW25-M	standūs dvisieniai dūmtraukio sistemos elementai: - Ø 80–200 mm, T600-N1-D-Vm-L20(050, 060, 080, 100)-G100; - Ø 250–300 mm, T600-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G100; - Ø 350–450 mm, T600-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G150; - Ø 500–550 mm, T600-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G200; - Ø 600 mm, T600-N1-D-Vm-L20(080, 100)-G200; - Ø 80–200 mm, T600-N1-D-Vm-L20(050, 060, 080, 100)-G50; - Ø 250–300 mm, T600-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G50; - Ø 350–450 mm, T600-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G75; - Ø 500–550 mm, T600-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G100; - Ø 600 mm, T600-N1-D-Vm-L20(080, 100)-G100; - Ø 80–200 mm, T450-N1-D-Vm-L20(050, 060, 080, 100)-G100; - Ø 250–300 mm, T450-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G100; - Ø 350–450 mm, T450-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G150; - Ø 500–550 mm, T450-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G200; - Ø 600 mm, T450-N1-D-Vm-L20(080, 100)-G200; - Ø 80–200 mm, T600-N1-D-Vm-L20(050, 060, 080, 100)-G150; - Ø 250–300 mm, T600-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G150; - Ø 350–450 mm, T600-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G225; - Ø 500–550 mm, T600-N1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-G300; - Ø 600 mm, T600-N1-D-Vm-L20(080, 100)-G300; standūs dvisieniai dūmtraukio sistemos elementai su sandarikliais: - Ø 80–200 mm, T200-P1-D-Vm-L20(050, 060, 080, 100)-O50; - Ø 250–300 mm, T200-P1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-O50; - Ø 350–450 mm, T200-P1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-O75; - Ø 500–550 mm, T200-P1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-O100; - Ø 600 mm, T200-P1-D-Vm-L20(080, 100)-O100

Direktorius



 Valdemaras Gauronskis